

E-FLITE® V900

EFL7450 BNF BASIC

EFL7475 PNP

Eflite



E-FLITE® V900 - EFL7450 BNF BASIC / EFL7475 PNP

200 KM/H TOP SPEED. Die V900 ist aktuell das schnellste E-Flite Flugzeug. Aus der Box heraus erreicht die V900 mit 3S 160 km/h und mit 4S an die 200 km/h. Die verstärkte EPO Konstruktion unterstützt das auf Highspeed optimierte Rumpfdesign und die auffällige Lackierung sorgt schon am Boden für den entsprechenden Auftritt.

200 KM/H TOP VITESSE. Le V900 est actuellement l'avion E-Flite le plus rapide. Tel livré dans la boîte, le V900 atteint 160 km/h avec un 3S et avec un 4S près de 200 km/h. La construction EPO renforcée de matériaux composites soutient le concept optimisé du fuselage pour de hautes vitesses et la finition de peinture attire tous les regards que ce soit dans l'air ou au sol.

	SAFE AS3X
Spannweite / Wingspan	900mm
Länge / Length	808.5mm
Tragflächeninhalt / Wing Area	13.1 dm ²
Fluggewicht / Flying Weight	840g
Motor / Motor	Brushless outrunner
Regler / ESC	60A
Servos / Servos	4x Digital MG



Art.Nr.	Bezeichnung / Description
EFL7450 BNF	E-flite® V900 900mm BNF / PNP
EFL7475 PNP	

FEATURES

- Top Speed mit 4S um die 200 km/h und mit 3S 160 km/h
- High-Power 3S und 4S- kompatibler Brushlessmotor und 60A ESC
- Schnelle und präzise digitale MG Servos
- Spektrum™ 6-Kanal DSMX Empfänger (nur BNF Version)
- Volle Präzision der AS3X® Technologie für beste Flugperformance (nur BNF Version)
- Einfach zu starten und zu landen mit dem optionalen SAFE Select Fluglagenschutz (nur BNF Version)
- Magnetgesicherte Akkuklappe für einfachen Akkuwechsel
- Composite verstärkte EPO Konstruktion
- Einfach zu montierende einteilige carbon-verstärkte Tragfläche
- Kein Kleben erforderlich, in kürzester Zeit flugfertig
- Optionaler Aluminium Spinner erhältlich

BENÖTIGT WIRD:

- 5+ Kanal DSMX®/DSM2® Fernsteuersender
- 4+ Kanal DSMX®/DSM2® Empfänger (PNP)
- 1800–2200mAh 3–4S LiPo Flugakku
- Kompatibles LiPo Ladegerät

FEATURES

- Vitesse maximale autour de 200 km/h avec 4S et 160 km/h avec 3S.
- Puissant moteur Brushless, compatible 3S et 4S et ESC 60A
- Servos numériques MG rapides et précis
- Récepteur Spektrum™ DSMX à 6 canaux (version BNF uniquement)
- Précision totale de la technologie AS3X® pour de meilleures performances de vol (version BNF uniquement)
- Décollages et atterrissages faciles, grâce à la technologie SAFE Select en option (version BNF seulement)
- Trappe du compartiment d'accu magnétiquement sécurisée pour un changement rapide
- Construction EPO renforcée de matériaux composites
- Aile monobloc en fibre de carbone facile à installer
- Aucun collage requis, prêt à voler en un rien de temps
- Cône en aluminium disponible en option

SONT NÉCESSAIRES EN PLUS:

- Télécommande à 5 canaux ou plus DSMX®/DSM2®
- Récepteur à 4 canaux ou plus DSMX®/DSM2® (PNP)
- Accu LiPo 1800–2200mAh 3–4S LiPo
- Chargeur compatible LiPo